

# Tableau comparatif gamme SERVO

Famille	ASDA-A		ASDA-B	ASDA-AB	ASDA-A2
Sous Famille	ASDA-A	ASDA-A+			
Gamme	0,1 -> 3KW	4,5 -> 7,5KW	0,1 -> 2KW	0,1 -> 2KW	0,1 -> 3KW
Moteurs	ASMT	ECMA	ECMA	ASMT & ECMA	ECMA standard & ECMA haute résolution
Connectique Puissance	Débrochable	Vissé	Vissé	Débrochable	Débrochable
Connectique Commande (Côté variateur)	Delta Ribbon 3M Femelle		SUB D 25 pt Femelle	Delta Ribbon 3M Femelle	Delta Ribbon 3M Femelle
Connecteur commande seul (sans pré-câblage)	ASD-CNSC0050		ASDBCND0025	ASD-CNSC0050	ASD-CNSC0050
Interface pré-câblage DELTA	ASD-BM-50A			ASD-BM-50A	ASD-BM-50A
Connectique Communication	FireWire IEEE 1394 6pt		Mini Din 8pt	FireWire IEEE 1394 6pt	RS232/485: FireWire IEEE 1394 6pt
Câble de programmation	ASD-CARS0003		DVPACAB2A30		USB: Communication avec soft DELTA uniquement
Fonctions Pocket	Visualisation défauts + Modification paramètres		Visualisation Etats Variateur		CAN OPEN: 2 * RJ45
Modes opératoires	Positionnement interne (8 positions)			Positionnement interne (8 positions)	Positionnement interne (64 blocs de positionnement)
	Vitesse		Vitesse	Vitesse	Vitesse
	Couple		Couple	Couple	Couple
	Pulse et direction		Pulse et direction	Pulse et direction	Pulse et direction
					CAN OPEN DS402
					E-CAM
					Capture de position
Bus de Terrain	Modbus ASCII & RTU RS232 ou RS485		Modbus ASCII & RTU RS232 ou RS485	Modbus ASCII & RTU RS232 ou RS485	Modbus ASCII & RTU RS232 ou RS485
					CAN OPEN DS402
Software DELTA	ASDA_soft		ASDA_soft	ASDA_soft	ASDA_A2_soft